



ML-ULTRA240

REFRIGERACIÓN LÍQUIDA ARGB

ESPECIFICACIONES

TDP	500W
Tubos	400mm / Teflón
Radiador	275x120x27mm / Aluminio
Iluminación	RGB Addressable +5V 3 pin + VDG 3 pin
RGB Addressable	Asus Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, RGB Fusion y controladores estándar ARGB
CPU Socket	INTEL LGA 2066/2011/1700/1200/1156/1155/1151/1150 y AMD sTRX4/sTR4/SP3/AM5/AM4/AM3+/ AM3/AM2+/AM2/FM2/FM1
Peso total	1120g
BOMBA	
Dimensiones	69x89x55mm
Velocidad	3200 RPM±10%
Nivel sonoro	15 dBA
Conector	PWM 4 pin
VENTILADOR	
Dimensiones	120x120x25mm
Velocidad	600-1800 ± 10% RPM
Nivel sonoro	9-26 dBA
Flujo de aire	27.2-69.2 CFM
Conector	PWM 4 pin

Refrigeración líquida **ARGB** de alto rendimiento con **efecto de espejo infinito** y **tubos iluminados**. Bomba OPTI-CHAMBER 3rd GEN y ventiladores FDB de 120mm

Tubos extralargos de teflón y **compatibilidad universal** con procesadores Intel (1700 incluido) y AMD (AM5 incluido) de TDP hasta 500W

LOGÍSTICA

MLULTRA240	EAN 8435693102182	UDS/CAJA 8
MLULTRA240W	EAN 8435693102731	EMPAQUETADO 330x191x130mm