

MPB750M

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

ESPECIFICACIONES

Potencia	750W
AC input	200-240V 47-63Hz
PFC	Activo
Eficiencia	90%
Ruido	14dB
Factor de forma	ATX
Ventilador	140mm
Rail	12V único
Certificaciones	ATX12V, CE, ROHS
Protecciones	OPP, OVP, UVP, SCP
Tipo de cables	Completamente modular
Cables	1x24 pin, 1x12V 4 + 4 pin, 5xSATA, 3xMOLEX, 2x6+2 pin PCI-E
Dimensiones	150x160x85mm / 1.6Kg
Extras	Control AI-RPM del ventilador y cables planos extra largos

Fuente de alimentación completamente modular ATX 750W con certificación 80PLUS BRONZE 230V EU y +90% de eficiencia

6 años de garantía y tecnología SMD con componentes de alta calidad

Tecnología de r il  nico 12V y AI-RPM para un control de la temperatura  ptimo

Cables planos



AC Input	200-240Vac		5A	47-63Hz	
DC Output Voltage	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Max. Output Current	25A	25A	62A	0.5A	3A
Combined Power	130W		744W	6W	15W
Total Power	750W				



LOG STICA

REFERENCIA MPB750M

UDS/CAJA 10

EAN 8435693103172

EMPAQUETADO 206x136x258mm

WWW.MARSGAMING.EU